

## БОРТОВАЯ ПЛАТФОРМА С КМУ САДКО

9

C41A33-1030-76-H70-95-00-000

9 333 000,00 ₽\*

Доступные цвета: Белый (1 слой);



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Полная масса

9000



Тип привода

4x4

## ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

УТЕПЛИТЕЛЬ РАДИАТОРА

Включено

ТЕПЛОПОГЛОЩАЮЩИЕ СТЕКЛА КАБИНЫ ВОДИТЕЛЯ

Включено

ЗАДНЕЕ ОКНО КАБИНЫ ВОДИТЕЛЯ

Включено

НИЖНИЙ ЛЕВЫЙ ДВЕРНОЙ КАРМАН

Включено

НИЖНИЙ ПРАВЫЙ ДВЕРНОЙ КАРМАН

Включено

САЛОННОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА

Включено

РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА ПОД УСТАНОВКУ КОМ

Включено

ПОДРЕССОРЕННОЕ СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ "ЛЮКС" С ПОДОГРЕВОМ

Включено

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Включено

2 DIN МАГНИТОЛА

+ 18000.00 ₽

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ДВИГАТЕЛЬ

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Тип топлива              | Наименование двигателя   |
| дизель                   | ЯМЗ 53445                |
| Объем двигателя, куб. см | Мощность двигателя, л.с. |
| 4433                     | 169                      |
| Крутящий момент, Н*м     | Экологический класс      |
| 662                      | евро-3                   |

### ПРИВОД

|             |
|-------------|
| Тип привода |
| 4x4         |

### ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз  
пневматический двухконтурный привод с разделением по осям, с АБС, передние и задние тормозные механизмы барабанного типа

### МАССА

|                  |
|------------------|
| Полная масса, кг |
| 9000             |

### ТРАНСМИССИЯ

|       |                                    |
|-------|------------------------------------|
| КПП   | Раздаточная коробка                |
| 5МКПП | механическая, с ручным управлением |

### СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|                       |
|-----------------------|
| Гарантия              |
| 2 года или 100 000 км |

ОБЩЕЕ

Категория транспортного средства  
N2G - Транспортные средства повышенной проходимости, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 3,5 т, но не более 12 т

НАДСТРОЙКИ

Производитель  
сторонние доработчики

КМУ

Тип конструкции КМУ  
Шарнирно-сочлененные (Z-образный)

РАЗМЕРЫ ПЛАТФОРМЫ

|                                         |                                        |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Внешняя длина платформы, мм<br>4200     | Внешняя ширина платформы, мм<br>2300   |
| Внешняя высота платформы, мм<br>400     | Внутренняя длина платформы, мм<br>4100 |
| Внутренняя ширина платформы, мм<br>2200 |                                        |

ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ И ПАЛЛЕТОВМЕСТИМОСТЬ

Вместимость паллет (1200x800), ед.  
8

ХАРАКТЕРИСТИКИ КМУ

|                                                        |                                                      |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Производитель КМУ / Модель<br>ИНМАН ИМ-55 (Россия)     | Грузовой момент, т/м<br>5,12                         |
| Вылет стрелы MAX, м / Грузоподъемность, кг<br>6,78/730 | Вылет стрелы MIN, м / Грузоподъемность, кг<br>0/2050 |

МАТЕРИАЛЫ

Материал бортовой платформы  
Стальной

Пол бортовой платформы  
Транспортная фанера 18 мм

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Кол-во аутригеров  
2 ,спереди

Навесное бурильное оборудование  
Отсутствует

Управление работой КМУ  
Рычаги управления на колонне

Освещение  
Фара освещения рабочей зоны

Боковая защита  
Алюминиевая

Крепление груза  
Петли крепления

Боковые габаритные фонари  
Имеются

Дополнительно  
Максимальная высота подъема 8 м

Вид САТ  
Бортовой с КМУ