

## ЦИСТЕРНА ДЛЯ ПИЩЕВЫХ ЖИДКОСТЕЙ ВАЛДАЙ 8

C49RD8-105B-39-551-95-00-000

4 996 000,00 ₽\* ~~5 896 000,00 ₽~~

цена с учетом выгоды

Доступные цвета: Белый (1 слой); Синий (1 слой);



## АКЦИИ

☒ Прямая скидка на Валдай - 400000 ₽ ☐ Фирменный лизинг. Валдай - 500000 ₽

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

↔ Колесная база  
3310

⚖ Полная масса  
7490

⚙ Тип привода  
4x2

## ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ С ЛЮКОМ ДЛЯ КОМ

Включено

ТАХОГРАФ

Включено

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ ОБТЕКАТЕЛЬ НАД КАБИНОЙ ФУРГОНА

+ 30000.00 ₽

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

## ОБЩЕЕ

### Базовое оснащение

дневные ходовые огни; устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании; совмещенная система вентиляции, отопления и кондиционирования (система управления климатом) с ручным управлением; устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением;

### Кабина (Кузов)

цельнометаллическая, однорядная трехместная, двухдверная

### Категория транспортного средства

N2 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу более 3,5 т, но не более 12 т

## ПОДВЕСКА

### Передняя подвеска

зависимая на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

### Задняя подвеска

зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах с дополнительными рессорами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

## МАССА

### Полная масса, кг

7490

## ДВИГАТЕЛЬ

### Наименование двигателя

G51B

### Экологический класс

евро-5

### Тип топлива

дизель

### Объем двигателя, куб. см

2499

### Мощность двигателя, л.с.

150

### Крутящий момент, Н\*м

420

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз  
пневматический двухконтурный привод с разделением по осям, с АБС, передние и задние тормозные механизмы дискового типа

Стояночный тормоз  
пневматический привод, тормозные механизмы задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

## ПРИВОД

Тип привода  
4х2

## ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач  
механическая

КПП  
6МКПП

## ШИНЫ

Размерность шин  
215/75R17,5

## СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия по времени, лет или по пробегу, тыс. км  
3 года или 150 000 км

## ГАБАРИТЫ

Колесная база, мм  
3310

## НАДСТРОЙКИ

Производитель  
сторонние доработки

## ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ И ВМЕСТИМОСТЬ

Общий объем цистерны, м3  
3,5

Кол-во секций  
2

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Утепитель / Толщина утеплителя, мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Материал внутренней колбы              |
| Фенольно-резольный пенопласт 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Пищевая нержавеющая сталь AISI 304     |
| Толщина стенки внутренней колбы, мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Материал внешней обшивки               |
| н/д                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Нержавеющая сталь AISI-304             |
| Материал донышков                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Управление донными клапанами           |
| Нержавеющая сталь                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | В задней части, в узле выдачи жидкости |
| Материал трубопроводов и сливных кранов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Материал площаок для обслуживания      |
| Нержавеющая сталь                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Нержавеющая сталь                      |
| Сечение цистерны                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Задние подкрылки                       |
| Эллипс                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Пластиковые                            |
| Другое                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |
| Цистерна без калибровки. Пенал и рукава в комплекте отсутствуют. Люки термоизолированные, с дыхательным клапаном ДУ-50, каждый вентиль люка имеет возможность пломбировки, нарушаемой при попытке открытия люка. Площадки обслуживания - с обеих сторон цистерны с перфорированной поверхностью против скольжения при любых климатических условиях с поручнем и лестницей.Отсек обслуживания изолированный отсек находится сзади цистерны закрывается ключом и имеет пломбировочную проушину | Вид САТ                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Цистерна для пищевых жидкостей         |

\* Скидка при приобретении указанного автомобиля в рамках акции "Прямая скидка на Валдай". Акция действует до 31.08.2025г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерских центрах и у торговых представителей АО "Платформа А"..

\* Скидка при приобретении в лизинг в рамках Фирменной лизинговой программы. Программа действует до 31.12.2025г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Дилерских центрах или у торговых представителей АО "Платформа А". .