

## КОМБИНИРОВАННАЯ ДОРОЖНАЯ МАШИНА ГАЗОН NEXT 8.7 Т

C41R13-1070-30-H85-25-00-000

5 689 800,00 ₽\* ~~6 722 000,00 ₽~~

цена с учетом выгоды

Доступные цвета: Белый (1 слой); Чёрный (1 слой);



## АКЦИИ

☒ Фирменный лизинг/Гослизинг - 632200 ₽ ☐ Сезонное предложение - 400000 ₽

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Полная масса  
8700

 Тип привода  
4x2

 Количество мест  
1+2

## ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

ПРОТИВОТУМАННЫЕ ГАЛОГЕННЫЕ ФАРЫ

Включено

УТЕПЛИТЕЛЬ РАДИАТОРА

Включено

ПОДОГРЕВ БОКОВЫХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА

Включено

ПОДРЕССОРЕННОЕ СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ "ЛЮКС" С ПОДОГРЕВОМ

Включено

ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ

Включено

КОЛЕСА УМЕНЬШЕННОГО ДИАМЕТРА 19,5"

Цена по запросу

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Тип топлива              | Наименование двигателя   |
| дизель                   | ЯМЗ 534                  |
| Объем двигателя, куб. см | Мощность двигателя, л.с. |
| 4.4                      | 169                      |
| Крутящий момент, Н*м     | Экологический класс      |
| 662                      | евро-5                   |

СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Гарантия от сквозной коррозии | Межсервисный интервал |
| 8 лет без ограничения пробега | 15000 км              |
| Гарантия                      |                       |
| 3 года или 200 000 км         |                       |

ПРИВОД

|             |
|-------------|
| Тип привода |
| 4x2         |

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

|                             |
|-----------------------------|
| Основной тормоз             |
| пневматическая система      |
| ABS                         |
| ESC                         |
| дисковые тормоза всех колес |

МАССА

|                  |
|------------------|
| Полная масса, кг |
| 8700             |

ОБЩЕЕ

|                 |
|-----------------|
| Количество мест |
|-----------------|

1+2

Категория транспортного средства

N2 - грузовое ТС, полная масса более 3.5 т, но не более 12 т

Категория водительских прав

C

## ТРАНСМИССИЯ

КПП

5МКПП

## НАДСТРОЙКИ

Производитель

сторонние доработки

## ПЕСКОРАСБРАСЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Объем бункера, м3

-

Тип конструкции пескорасбрасывающего оборудования

-

Материал бункера

-

Материал диска разбрасывателя

-

Диаметр диска разбрасывателя, мм

-

Плотность посыпки, гр/м2

-

Ширина посыпки, м

-

Регулировка ширины и плотности посыпки

-

Тип транспортера

-

Тип цепи

-

## СОЛЕРАСПРЕДЕЛЯЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Объём баков для увлажненной соли, м3

-

Объём пластиковых баков солераспределяющего оборудования, м3

-

## ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЖИДКИХ РЕАГЕНТОВ

Объём пластиковых баков для жидких реагентов, м3

-

Плотность распределения жидких реагентов, мл/м2

-

Распределение

|                                           |                                             |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| -                                         | Обрабатываемая полоса при поливе, м         |
| -                                         | -                                           |
| <b>ПОЛИВОМОЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>         |                                             |
| Объем цистерны КДМ, м3                    | Материал цистерны КДМ                       |
| 4                                         | пластик                                     |
| Ширина обрабатываемой полосы при мойке, м | Ширина обрабатываемой полосы при поливке, м |
| 8,5                                       | до 16                                       |
| Привод водяного насоса                    | Производительность водяного насоса, л/мин   |
| гидравлический                            | до 650                                      |
| Рабочее давление воды, МПа                | Высоконапорная мойка                        |
| 0,2...0,6                                 | -                                           |

## ГОРОДСКОЙ ОТВАЛ

|                              |                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Высота отвала, мм            | Обрабатываемая полоса, м                                 |
| -                            | -                                                        |
| Длина отвала, мм             | Толщина листа пера отвала, мм, не менее                  |
| -                            | -                                                        |
| Толщина лемеха, мм, не менее | Угол поворота, относительно поперечной оси машины, град. |
| -                            | -                                                        |
| Подъем-опускание             | Рабочая скорость при снегоочистке, км/ч                  |
| -                            | -                                                        |

## СРЕДНЯЯ ЩЕТКА

|                                                           |                                       |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Привод подъема опускания                                  | Начальный диаметр щетки, мм, не менее |
| -                                                         | -                                     |
| Диаметр вала щетки, мм, не более                          | Рабочая ширина, мм, не менее          |
| -                                                         | -                                     |
| Угол установки, относительно продольной оси машины, град. |                                       |
| -                                                         |                                       |

## ЩЕТКА ДЛЯ МОЙКИ БАРЬЕРНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Привод                       | Частота вращения щетки, об/мин       |
| -                            | -                                    |
| Рабочая ширина обработки, мм | Вылет стрелы (от оси автомобиля), мм |
| -                            | -                                    |
| Наличие системы орошения     |                                      |

-

Рабочая скорость при мойке, км/ч

-

## ГИДРО-, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Привод рабочего оборудования  
КОМ

Гидравлическая система  
открытого типа, дискретная

Маслобак с гидрораспределителем  
имеется

Система фильтрации гидравлического масла  
в гидролинии подачи фильтр напорный, в  
обратной гидролинии фильтр сливной

Система охлаждения гидравлического масла  
имеется

Система оповещения об аварии гидросистемы  
имеется

Отслеживание уровня и температуры  
гидравлического масла  
налиие

Комплект рукавов и гидравлической линии для  
монтажа и подключения оборудования  
Имеется

Пульт управления рабочим оборудованием  
имеется

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Прочее  
P-C41R

Вид САТ  
Комбинированная дорожная машина

\* Скидка/Выгода при приобретении автомобиля в лизинг в рамках Фирменной лизинговой программы или государственной программы льготного лизинга. Программа действует до 31.03.2026г. или до исчерпания бюджета на их проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Дилерских центрах..

\* Скидка при приобретении автомобиля с датой ЭПТС до 01.10.2025 в рамках акции "Сезонное предложение". Акция действует до 31.03.2026г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерских центрах и у торговых представителей АО "Платформа А"..